

Guida alla configurazione



1. REQUISITI NECESSA RI

I parametri principali di configurazione sono:

user e pw fornita da servizi e tecnologie

Le configurazioni base della posta in entrata e in uscita sono **pop:** <u>mbox.cert.legalmail.it</u> **smtp:** <u>sendm.cert.legalmail.it</u>

Le configurazioni con flag obbligatori nella sezione avanzate sono:

- Autenticazione del server necessaria
- SMTP (porta 25) il server richiede una connessione protetta (SSL)
- POP3 (porta 995) il server necessita di una connessione protetta (SSL)

Per il webmail l'indirizzo è: https://legalmail.infocert.it

Per accedere alla posta elettronica certificata attraverso un client di posta è necessario utilizzare **Outlook Express 5.5** o superiore, **Mozilla Thunderbird** oppure prodotti equivalenti.

E' inoltre necessario configurare il client con gli opportuni parametri per definire, ad esempio, il tipo di server di posta a cui collegarsi ed i parametri utilizzati dal server stesso per eseguire le operazioni di autenticazione della casella utente.

2. CONFIGURAZIONE MOZILLA THUNDERBIRD

Descriviamo le operazioni necessarie per configurare Mozilla Thunderbird:

2.1 Avviare Mozilla Thunderbird da: Start - Programmi - Mozilla Thunderbird;



2.2 Selezionare dal menu "Strumenti" la voce "Impostazioni Account";

odifica <u>V</u> isualizza V <u>a</u> i M <u>e</u> ssaggio	atrumenti Ai <u>u</u> to
ica posta 🔹 📝 Scrivi 🔲 Rubrica 🔄	Rubrica Ctrl+Maiusc+B
	File salvati Ctrl+J Componenti aggiuntivi Registro attività
E	Eiltri Esegui filtri nella cartella selezionata Esegui i filtri sul messaggio
	Controlla posta indesiderata nella cartella Elimina posta indesiderata nella cartella
	Importa Console <u>d</u> egli errori
	Impostazioni account
G	ruppi di discussione Gestisci la sottoscrizione ai gruppi di discussio

2.3 Dalla finestra "Impostazioni accoount" premere il tasto "Azioni account" poi "Aggiungi account di posta"

utte le cartelle		Nonostante sia possibile specificare più di un server di posta in uscita (SMTP), questa operazion consigliata solo ad utenti esperti. Specificare più di un server di posta in uscita può causare erro durante l'invio del messaggio.
		Aggiungi
		Mand History
		[[Dulika
		Elimina
		Imposta predeb
		Metodo di autenticazione: Sicurezza della connessione:
1	Azioni account	-
	Aggiungi account di posta Aggiungi altro account	OK Annul



- **2.4** Nella finestra "Impostazione account di posta" digitare:
 - Su "Nome" digitare nome e cognome o altro identificativo;
 - Su "Indirizzo e-mail" indicare l'indirizzo completo fornito da Infocert (es. <u>mario.rossi@legalmail.it</u>)
 - Su "Password" è possibile impostare la password e memorizzarla. Per motivi di sicurezza si consiglia di non inserire la password.
 - Premere "Continua"

Impo	ostazione accou	nt di posta		
		1000 - 100 - 100		100000
	<u>N</u> ome:	Mario Rossi	Nome da visualizzare	
	Indirizzo e-mail:	mario.rossi@legalmail.it		
	<u>P</u> assword:	•••••		
		Ricorda password		
				8
				l
			Continua	



2.5 Nella finestra "Impostazione account di posta" immettere queste impostazioni:

Per il server di posta in entrata:

Tipo di server: fra le tre opzioni proposte per la posta in arrivo selezionare POP3 (consigliato) o IMAP; Nome server: <u>mbox.cert.legalmail.it</u> Porta: impostare come valore 995 (va scritto manualmente) SSL: selezionare il valore "SSL/TLS" Autenticazione: selezionare "Password normale"

Per il server di posta in uscita:

Nome server: <u>sendm.cert.legalmail.it</u> Porta: 25(CHIEDERE A LUCA LA PORTA GIUSTA) SSL: selezionare il valore "SSL/TLS" Autenticazione: selezionare "Password normale"

Per il nome utente selezionare la user fornita da Altravia

Una volta impostati tutti i parametri necessari premer il tasto "Crea un Account"

<u>N</u> ome:	mario rossi		Nome da visual	lizzare				
Indirizzo e-mail:	mario.ross	i@legalmail.it						
Password:	Password							
	Ricorda	a password						
Mozilla Thund	lerbird non	riesce a rileva	are le imposta	azioni per Porta	l'acco	ount di posta. SSL	Autenticazione	
Mozilla Thund	OP3	riesce a rileva Nome server mbox.cert.leg	are le imposta jalmail.it	Porta	l'acco	SSL SSL/TLS	Autenticazione: Password normale	¥
Mozilla Thund In entrata: Po In uscita: SM	OP3	Nome server mbox.cert.leg	a re le imposta jalmail.it galmail.it	Porta 995	l'acco	SSL SSL/TLS SSL/TLS	 Autenticazione Password normale Password normale	*
In entrata: Po In uscita: SN Nome utente:	OP3	riesce a rileva Nome server mbox.cert.leg sendm.cert.leg M7B213	a re le imposta jalmail.it galmail.it	Porta 995 465	l'acco	SSL SSL/TLS SSL/TLS	Autenticazione Password normale Password normale	~

2.6 Premere ok nella finestra "Impostazioni Account" Il vostro account è pronto per l'uso.

Guida alla configurazione di Legalmail

Una produzione Servizi Informatici s.r.l.

Sede di Roma Direzione amministrativa Direzione commerciale Produzione web Dipartimento marketing Via Italo Torsiello 18 00128 - Roma (RM) Italia

Tel.: +39.0650681857 Fax.: +39.065062155 <u>Email: info@servinformaticiroma.it</u> Email di assistenza: <u>areatecnica@servizinformaticiroma.it</u> Web: <u>www.servizinformaticiroma.it</u>

